



Ukončovací soupravy pro samoregulační topné kabely



Tyto ukončovací soupravy pro samoregulační topné kabely eltherm[®] byly vyvinuty speciálně pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu.

Nabízíme několik ukončovacích souprav uzpůsobené na míru pro nízké teploty a speciální soupravu pro naše vysokoteplotní topné kabely.

Výhody:

- Jednoduché zakončení
- Úspora času

Použití:

- Otápění potrubí
- Protimrazová ochrana v průmyslovém prostředí
- Prostedí s nebezpečím výbuchu
- Chemický a petrochemický průmysl
- Ropný a plynárenský průmysl
- Kontejnery a zásobníky
- Potravinářství



Typ EL-ECN/L/H-Ex





Technické informace

Data

■ Provedení	II 2G Ex e IIC Gb II 2D Ex tb IIIC Db
■ Normy	EN 60079-0:2009, 60079-7:2007, 60079-31:2009
■ Povolené okolní teploty	-45 až 85 °C, EL-ECN-Ex -45 až 85 °C, EL-ECL-Ex -40 až 210 °C, EL-ECH-Ex
■ Certifikáty	IECEx IBE 12.0001U, 05ATEX1154U

EL-ECN-Ex:



EL-ECL-Ex:



EL-ECH-Ex:



Typ	Tvarovka	Lepidlo	Vhodné pro	Číslo pol.
EL-ECN-Ex	Silikonová, průhledná, s potiskem Ex	Silikonové lepidlo „LT“, tuba 5 g, modrý uzávěr, průhledné lepidlo	ELSR-N do 80 °C	0X81EN1
EL-ECL-Ex	Silikonová, průhledná, s potiskem Ex	Silikonové lepidlo „LT“, tuba 5 g, modrý uzávěr, průhledné lepidlo	ELSR-L do 80 °C	0X81EL1
EL-ECH-Ex	Silikonová, červená, s potiskem Ex	Silikonové lepidlo „HT“, tuba 5 g, červený uzávěr, červené lepidlo	ELSR-H do 210 °C	0X81EH1

Všechny soupravy obsahují návod k zakončení.