

## СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖАНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ

## CSC2

### Кабели с силиконовой изоляцией для сливных магистралей с безмуфтовым соединением



#### Характеристики

- Полностью герметичные.
- Двойная изоляция.
- Чрезвычайно гибкие.
- Стандартное напряжение 230 В.
- Монтажный вывод: стандартная длина 1 м.



#### Применение

Нагревательные кабели CSC2 предназначены для прокладки в магистралах для слива дренажной воды от размораживаемого холодильного оборудования, установленного в холодильных камерах.

Используются только во время циклов размораживания.

Для обеспечения долговечной работы нагревательного элемента рекомендуется использовать терморегулятор.

Примечание. Наиболее часто используемая номинальная мощность составляет 50 Вт/м. Однако для пластиковых труб настоятельно рекомендуется использовать линейку кабелей с номинальной мощностью 40 Вт/м.



Монтажный вывод  
(дополнительная жила,  
внедренная в холодную часть  
провода)

Черная метка

Силиконовая изоляция

Силиконовая изоляция

Нагревательный проводник

Стекловолоконный сердечник

Токоведущие жилы

Нагревательная секция

Литая силиконовая муфта  
9 x 7 мм  
Длина 20 мм



#### Стандартные модели

Длина (м)	CSC2	
	40 Вт/м	50 Вт/м
1	40 Вт	50 Вт
1.3	52 Вт	65 Вт
1.5	60 Вт	75 Вт
2	80 Вт	100 Вт
3	120 Вт	150 Вт
4	160 Вт	200 Вт
5	200 Вт	250 Вт
6	240 Вт	300 Вт

#### → Осторожно

Данные кабели нельзя обрезать, чтобы укоротить монтажный вывод

#### Эксплуатация

Кабели для сливных магистралей являются резистивной нагрузкой. Ознакомьтесь с нашим каталогом, содержащим общие инструкции по установке, а также описание основных принципов работы и сопутствующих принадлежностей.

	CSC2
Нагревательный проводник	Медно-никелевый или хромоникелевый
Изоляция	Силиконовая
Секция	5 x 7 мм
Энергопотребление	40 или 50 Вт/м
Напряжение	Стандартное 230 В
Допустимая температура поверхности	от - 70 °C до + 200 °C
Допустимые отклонения	питания: ± 10% диаметра: + 0,2 / - 0,1 мм длины: ± 1%

#### FLEXELEC S.A.S

10, rue des freres Lumiere  
Z.A. du Bois Rond  
69720 ST BONNET DE MURE - FRANCE  
Тел.: + 33 (0)4.72.48.30.90  
Факс: + 33 (0)4.78.40.82.81  
E-mail: flexelec@omerin.com

#### FLEXELEC Dept

OMERIN ASIA Pte Ltd  
51 Goldhill Plaza #08-12/01  
SINGAPORE 308900  
Тел.: + 65.6255.4778  
Факс: + 65.6255.4779  
E-mail: sales@omerin.com.sg

#### FLEXELEC (UK) Ltd

Unit 11 Kings Park Industrial Estate  
Primrose Hill - KINGS LANGLEY  
Hertfordshire - WD4 8ST - UK  
Тел.: + 44 (0) 1923.274477  
Факс: + 44 (0) 1923.270264  
E-mail: sales@omerin.co.uk

#### FLEXELEC Dept

OMERIN GmbH  
Tennweg 2 B  
D-65510 IDSTEIN - GERMANY  
Тел.: + 49 (0) 6126.94.31-0  
Факс: + 49 (0) 6126.83.99  
E-mail: omeringmbh@omerin.com